



**Kühlgeräte GN 2/1 mit Umluftkühlung**

<b>Bruttoinhalt</b>
<b>Außenmaße in cm (H/B/T)</b>
<b>Innenmaße in cm (H/B/T)</b>
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gastronorm
Gehäusematerial / Farbe
Tür-/Deckelmaterial
Material Innenbehälter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Störung:Warnsignal
Potentialfreier Kontakt
verstellbare Ablageflächen
Material Ablageflächen
Belastbarkeit Ablagefläche
Höhe Stellfüße
Griff
Fußpedalöffner
Schloss
Türe selbstschließend
Türanschlag
Isolierung
Brutto-/Nettogewicht
Klimaklasse
Kältemittel
Anschlusswert
Frequenz/Spannung

<b>Zubehör</b>
CNS-Auflagerost
Auflagerost kunststoffbeschichtet
Auflageschiene U-Form rechts
Auflageschiene U-Form links
Nachrüstsatz Rollen
Fußpedalöffner

**GKpv 1420 ProfiLine**

1427 l
215/143/83
146/124/65
1,9 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C bis +15°C
650 x 530 mm
Stahl/weiß
Stahl
Chrom-Nickel-Stahl
Elektronische Steuerung
außen digital
optisch und akustisch
Ja
8
Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
150-180 mm
Griffleiste
Nein
vorhanden
●
-
83 - 60 mm
250/208 kg
T
R 134a
2,5 A / 350 W
50 Hz/220-230 V

●
●
●
●
●
●

**Kühlgeräte GN 2/1 mit Umluftkühlung**

<b>Bruttoinhalt</b>
<b>Außenmaße in cm (H/B/T)</b>
<b>Innenmaße in cm (H/B/T)</b>
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gastronorm
Gehäusematerial / Farbe
Tür-/Deckelmaterial
Material Innenbehälter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Störung:Warnsignal
Potentialfreier Kontakt
verstellbare Ablageflächen
Material Ablageflächen
Belastbarkeit Ablagefläche
Höhe Stellfüße
Griff
Fußpedalöffner
Schloss
Türe selbstschließend
Türanschlag
Isolierung
Brutto-/Nettogewicht
Klimaklasse
Kältemittel
Anschlusswert
Frequenz/Spannung

<b>Zubehör</b>
CNS-Auflagerost
Auflagerost kunststoffbeschichtet
Auflageschiene U-Form rechts
Auflageschiene U-Form links
Nachrüstsatz Rollen
Fußpedalöffner

**GKpv 6570 ProfiLine**

601 l
215/70/83
146/51/65
1,2 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C bis +15°C
650 x 530 mm
Chrom-Nickel-Stahl
Chrom-Nickel-Stahl
Chrom-Nickel-Stahl
Elektronische Steuerung
außen digital
optisch und akustisch
Ja
4
Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
150-180 mm
Griffleiste
Nein
vorhanden
●
rechts wechselbar
83 - 60 mm
153/131 kg
T
R 134a
1,5 A / 250 W
50 Hz/220-230 V

●
●
-
-
●
●

**GKpv 6520 ProfiLine**

601 l
215/70/83
146/51/65
1,2 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C bis +15°C
650 x 530 mm
Stahl/weiß
Stahl
Chrom-Nickel-Stahl
Elektronische Steuerung
außen digital
optisch und akustisch
Ja
4
Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
150-180 mm
Griffleiste
Nein
vorhanden
●
rechts wechselbar
83 - 60 mm
151/129 kg
T
R 134a
1,5 A / 250 W
50 Hz/220-230 V

●
●
-
-
●
●